

## GS1-128 viivakoodisymbolien laatuvaatimukset

Tavarantoimittajan tulee merkitä pakkaukset ja lavakuormat EAN/UPC -standardin mukaisilla merkinnöillä. Merkintöjen tulee olla laadullisesti niin hyviä, että ne ovat luettavissa eri osapuolten toimesta toimitusketjun kaikissa vaiheissa. Symbolien laatuvaatimukset korostuvat erityisesti käytettäessä automaattisia lukulaitteita.

### ISO 15416 / ANSI-standardin mukaiset määrytykset:

- ISO luokka 3 (ANSI B) tai parempi (Barcode Print Quality)
- Viivan korkeus vähintään 20,73 mm (Bar Height)
- X-dimensio välillä 0,5 – 1,0 mm
- Kontrasti (PCS-arvo) > 80% (Print Contrast Signal)
- Marginaalit eli vaaleat alueet (Quiet zone) vähintään 10 x X-dimensio



### Viivakoodisymbolien laadun varmistaminen:

- Varmista, että tulostinlaitteesi on toimintakunnossa, huollettu ja säädetty
- Varmista, että tarramateriaali ja väriaine ovat yhteensopivia (lämpöherkkä materiaali ei ole hyväksyttävä)
- Tarramateriaalin taustan tulee olla valkoinen ja merkintöjen mustia
- Varmista, että tulostat oikeaa koodityyppiä
- Hanki lisätietoa tulostimen jälleenmyyjältä
- Kontrolloi tulostuslaatua